

## **ZAŁĄCZNIK nr 1.**

### **OPIS PRODUKTU:**

1. SW-100557 / Zbiornik 5000 FUDPS

5000 litrów, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy.



### **INFORMACJE TECHNICZNE:**

- Średnica: 2360 mm
- Wysokość: 2100 mm
- Długość: 3100 mm
- Pojemność: 5000 litrów
- Materiał: Polietylen
- Stabilizacja UV: Tak

### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu paliwa z wyświetlaczem połączony z systemem monitoringu przestrzeni pomiędzy płaszczami
- zamykana na 2 zamki obszerna obudowa chroniąca układ wydawczy oraz przyłącza przed niepowołanym użyciem
- zamykana na zamek pokrywa dostępu w zbiorniku zewnętrznym umożliwiająca dostęp do włazu rewizyjnego oraz przyłączy technologicznych
- 600 mm wąż rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym umiejscowiony pod pokrywą dostępu umożliwiający w prosty sposób dostęp do zbiornika ( bez konieczności zdejmowania górnej części zbiornika zew. )
- odpowietrzniki w zbiorniku wewnętrznym

- przyłącze uziemienia
- elektroniczny system przeciwprzepięciowy
- króciec wlewowy 2", do napełniania urządzenia
- uchwyt nalewaka

2. SW-100397 / Pompa zanurzeniowa o wydajności 60-70 l/min



Elektryczna pompa wirnikowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 z dodatkowym filtrem stalowym.

- Wydajność maks.: 60-70 l /min
- Zasilanie: 230V, 50Hz
- Moc: 850 W
- Przyłącze: 1 1/4"

3. / Przepływomierz tłokowy z wyświetlaczem



OPIS PRODUKTU:

Przepływomierz - profesjonalny przepływomierz 4-tłokowy

- z elektronicznym 2-kanalowym impulsatorem (przetwornik kąta obrotu)

- z precyzją pomiaru 0,25 - 0,35%
- z rozdzielczością 0,01litra/impuls
- z możliwością kalibracji mechanicznej (koło kalibracyjne)
- przepływomierz nieczuły na zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne

(nie można zakłócić pracy tego przepływomierza polem magnetycznym, jak to ma miejsce w tanich przepływomierzach rotorowych np. PIUSI K600)

- liczydło elektroniczne
- 1 wyświetlacz 7 x LED,
- liczydło bieżące,
- liczydło sumaryczne,
- obudowa metalowa, lakierowana piecowo

#### 4. SW-100446 / Separator wody szklany z głowicą i wymienny wkład



- Przepływ: 70l/min
- Przyłącze: GW 1"
- Filtracja: 30 mic

#### 5. SW-100432 / Przewód DN 25 V/O, Lc=6m z końcówkami GZ/GZ 1"



Przewód ssawno-tłoczny V/O DN 25, Lc=6000 mm z końcówkami. Wąż zakończony gwintami zewnętrznym z obu stron GZ/GZ 1` BSP + oring .

6. SW-100371 / Pistolet automatyczny A60 z przyłączem 1`



Przepływ: 70 l/min

Przyłącze: 1`

7. SW-100465 / Uchwyt do pistoletu włączający/wyłączający pompę



Uchwyt do pistoletu z wyłącznikiem krańcowym rozłączającym zasilanie pompy w momencie odłożenia pistoletu i załączającym zasilanie w momencie jego podniesienia. W znacznym stopniu zwiększa komfort użytkownika urządzenia/dystrybutora.

8. SW-100453 / Stacyjka zabezpieczająca dopływ prądu



Stacyjka z dwupozycyjnym przełącznikiem na kluczyk zabezpiecza dopływ prądu do układu wydawczego. Chroni dystrybutor przed niepowołanym użyciem. Wyposażona jest w dodatkowe gniazdo sieciowe 230 V. Szczególnie zalecana przy zastosowaniu systemu pompy zanurzeniowej. Z racji cichej pracy pompy, w takim układzie zabezpiecza pompę przed pozostawieniem jej włączonej. Kluczyk ze stacyjki można wyjąć tylko w pozycji OFF.

#### 9. SW-100370 / Oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej



#### 10. SW-100345 / Linia napełniająca z eurozłączem VK50

Linia napełniająca na poziomie roboczym, zakończona zaworem mechanicznym zapobiegającym przepełnieniu zbiornika oraz eurozłączem VK50. Dodatkowo montowany jest alarm maksymalnego poziomu emitujący sygnał dźwiękowy i świetlny.