



+

+

+

+



8.000 - 30.000 KG



Przyczepy burtowe średniego i wysokiego tonażu.
Produkowane na jednej osi, dwóch oddzielnych osiach,
tandem, trzy osie (2+1) i tridem. Pojemność od 8.000 kg
do 30.000 kg.



Remolques de medio y alto tonelaje, con laterales
abatibles. Fabricados en un eje, dos ejes separados,
tandem, tres ejes y tridem. Capacidad desde 8.000
hasta 30.000 kgs.



Medium and high tonnage trailers, with sides which can
be dropped. One axle, two separated axles, tandem,
three axles and tridem. Capacity from 8.000 to
30.000kg.



8.000 - 30.000 KG



**pryczepy
z HARDOXU**



Pryczepy skorupowe, produkowane na jednej osi, dwóch oddzielnych, tandemie, 3 osiach (2+1) i tridemie. Pojemność od 8.000 do 30.000 kg.



Bañera tipo monocasco. Fabricados en un eje, dos ejes separados, tandem, tres y ejes tridem. Capacidad desde 8.000 hasta 30.000 kgs.



Unicask type bath trailer. One axle, two separated axles, tandem, three axles and tridem. Capacity from 8.000 to 30.000 kg.

PRZYCZEPY SPECJALNE



Przyczepy burtowe średniego i wysokiego tonażu.
Produkowane na jednej osi, dwóch oddzielnych osiach,
tandem, trzy osie (2+1) i tridem.

Remolques de medio y alto tonelaje, con laterales
abatibles. Fabricados en un eje, dos ejes separados,
tandem, tres ejes y tridem.



Medium and high tonnage trailers, with sides which can
be dropped. On axle, two separated axles, tandem,
three axles and tridem.



ROZRZUTNIKI OBORNIKA



8.000 - 30.000 KG



Rozrzutniki obornika pionowe wałki rozrzutu
o bardzo dobrych parametrach jednorodnego rozrzutu.
Jednoosiowe, tandem i tridem. (MOŻLIWA STAL INOX).



Esparridores de estiercol, horizontales o verticales, con
la más alta gama de sistema de molinetes para el
esparrimiento homogéneo. Fabricados en un eje,
tandem y tridem.



Manure spreaders, vertical or horizontal, with the
highest range mills system to get the homogenous
spread.

6.000 - 30.000 L



Cysterny do wody i gnojowicy, wykończone farbą poliuretanową (malowane proszkowo na goraco) lub stal nierdzewna INOX. Produkowane na 1 osi, tandemie i tridemie. Pojemność od 6.000 do 30.000 litrów.



Remolques de medio y alto tonelaje, con laterales abatibles. Fabricados en un eje, dos ejes separados, tandem, tres ejes y tridem. Capacidad desde 6.000 hasta 30.000 l.



Medium and high tonnage trailers, with sides which can be dropped. One axle, two separated axles, tandem, three axles and tridem. Capacity from 6.000 to 30.000 l.



Cysterny do gnojowicy i wody - wykończone farbą poliuretanową lub stal nierdzewna INOX.



Cisternas para purines y agua. Terminación en pintura de poliurentano y acero inoxidable. Bombas a presión, incendios y gas-oil.



Cisterns for manure or water. Poliurethane painting finished and stainless steel. Pressure, fires or diesel bombs.

PRZYCZEPY PRZEŁADUNKOWE



9 - 40 m³



Przyczepy przeładunkowe, rozładunek na wysokości 8,5 m. W ofercie jednoosiowe, tandem, tridem. Możliwy montaż na ciężarówce.



Remolques de pienso dotado para descarga hasta alturas elevados. Fabricado en un eje, tandem y tridem. Capacidad de 9 m³ d 40 m³. Se montan sobre camión.



Cisterns to transport feed in bulk, provided to unload at high heights one axle, tandem and tridem capacity from 9m³ to 40m³ it can be mounted above lorry.



WOZY PASZOWE

8 - 34 m³



Wozy paszowe z mikserem o wysokiej wydajności i jednorodnej mieszance przy minimalnej mocy ciągnika. Pojemność od 8 m³ do 34 m³. Produkowane na osi i w tandemie.



Remolques mezclador Unifeed vertical, donde alcanzamos un alto rendimiento en trituración y mezcla homogénea con la mínima potencia del tractor. Capacidad de 8m³ a 34 m³. Fabricados en eje y tandem.



Down mixer unifeed trailers, with which we get a high performance in scattering and homogeneous mixture with the minimum power from the tractor. One axle and tandem capacity from 8m³ to 34m³.





Maszyny do precyjnego siewu regulowanego znacznikiem. Produkowane modele: 3 m i 3,5 m.



Máquina de alta precisión regulada por variador. Se fabrica en dos modelos: 3 metros y 3,5 metros.



High accuracy machine regulated by modifier engine. Two models: 3 m and 3,5 m.



6.000 - 20.000 KG



Precyjne rozsiewacze nawozów. Zatwierdzone w badaniach terenowych. Produkowane ze stali nierdzewnej na jednej osi lub tandemie. Pojemność od 6.000 kg do 20.000 kg.



Abonadora arrastrada de sólidos de alta precisión. Homologada con pruebas en campos de ensayo. Fabricada en acero inoxidable. En un eje y tandem. Capacidad de la tolva de 6.000 kgs a 20.000 kgs.



High accuracy solid dragged fertilizer spreader. Homologated with test trial fields. Made of stainless steel. One axle and tandem hopper capacity from 6.000kg to 20.000kg.

CAMARA POLONIA

Siedziba firmy:
ul. Wojska Polskiego 75
98-200 Sieradz
Tel. Fax: 43-822-78-32
Tel. 530 933 207, 530-933-206
e-mail: camarapolonia@wp.pl
www.camarapolonia.pl

**Fabrica y Comercial
CAMARA S.L.**

Ctra. Madrid, N-1, Km. 232,700
Tel: +34 947 257 538
Fax: +34 947 257 539
e-mail: camaraburgos@maquinariacamara.com
09001 BURGOS

J.M. CAMARA S.A.

Ctra. DE Aranda, Km. 24
Tel: +34 947 534 060, 947 534 025
Fax: +34 947 534 337
e-mail: camaracaleruega@maquinariacamara.com
09001 CALERUEGA (Burgos)



www.camarapolonia.pl

43 822 78 32