



NT AGRO OPTI

PRZYCZEPA SKORUPOWA Z WYWROTEM DO TYŁU



NT Industry sp. z o.o.
43-180 Orzesze
ul. Fabryczna 1
www.ntindustry.com,

tel +48 32 42 06 200
fax +48 32 42 06 201
e-mail: info@ntindustry.com

Dział sprzedaży NT AGRO
tel: +48 32 42 06 244, GSM: +48 514 984 235
tel. +48 32 42 06 219, GSM: +48 517 827 744
www.ntagro.com, e-mail: sales@ntagro.com

Przyczepa skorupowa z wywrotem do tyłu

TYP	koła	jedn. miary	Opti 14	Opti 16
max. ładowność / homologacyjna		kg	14 000	15 900
masa własna		kg	4 100	5 100
dopuszczalna masa całkowita (DMC) homologacyjna		kg	18 100	21 000
długość całkowita		mm	7050	7395
szerokość całkowita		mm	2550	2550
wysokość całkowita	385/65 R22.5	mm	2990	2980
pojemność skrzyni ładunkowej				
	bez nadstawek	m ³	20,04	21,8
	z nadstawkami	m ³	28,06	30,6
wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej				
	długość	mm	5309	5664
	szerokość	mm	2180 / 2225	2180 / 2225
	wysokość	mm	1750	1750
wysokość burt		mm	1750	1750
wysokość nadstawek		mm	700	700
wysokość podłogi od podłoża*	385/65 R22.5	mm	1226	1215
grubość blach				
	podłoga	mm	4	4
	burty boczne	mm	4	4
	burta tylna	mm	4	4
system wywrotu			do tyłu	do tyłu
kąt wywrotu na boki / do tyłu		stopnie	48 °	48 °
siłownik główny			5 stopniowy	5 stopniowy
zapotrzebowanie siłownika głównego na olej		litry	20,06	29,41
instalacja hamulcowa			pneumatyczna	pneumatyczna
rozstaw kół		mm	1910	1910
rozstaw osi		mm	1350	1350
liczba osi		szt.	1 x tandem	1 x tandem
zawieszenie			resor paraboliczny	resor paraboliczny
oko dyszla / max. obciążenie		kg	TMW / 3000	TMW / 3000
podpora dyszla			hydrauliczna	hydrauliczna
prędkość dopuszczalna		km/h	40	40
standardowe ogumienie	385/65 R22.5		standard	standard

Wyposażenie standardowe OPTI 14/16

1. hamulec postojowy ręczny
2. zaczep dyszla z okiem 50mm
3. kłapa tylna podnoszona hydraulicznie
4. kliny pod koła - 2szt
5. otwór zsypany do ziarna w tylnej klapie
6. hydrauliczna noga podporowa
7. trójkąt ostrzegawczy
8. zawieszenie resorowane tandem mechaniczne, osie ADR - homologacja do 40 km/h
9. gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
10. drabinka wejściowa zewnętrzna i stopnie wewnątrz skrzyni ładunkowej
11. układ oświetleniowy LED
12. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z ręczną regulacją siły hamowania

Wyposażenie opcjonalne OPTI 14/16

1. plandeka ze stelażem przednia z podestem
2. lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ciągnika)
3. zaczep przedni kulowy \varnothing 80 mm
4. zaczep tylny Rockinger ręczny lub automatyczny
5. zaczep dyszla z okiem 40 mm
6. koło 600/50 R22.5
7. koło 600/50 R22.5 "
8. koło 445/60 R22.5
9. uchwyt koła zapasowego
10. rynna zsypana
11. nadstawki 700 mm
12. koło zapasowe 385/65 R22.5
13. zawieszenie tandem, mechaniczne

